

会議に、プレゼンに、結婚式の二次会に！



ワイヤレスマイク付スピーカーセット

スピーカー + ワイヤレスマイク

周波数
800MHz帯

最大出力
60W

ワイヤレス
2波内蔵

バッテリー
&
AC電源

Bluetooth
対応
※JL-A300DB

USBメモリ・
SDカード対応
※JL-A300DU



JL-A300DB

Bluetooth対応モデル



JL-A300DU

SDカード・USBメモリ対応モデル



ペンダント型マイクも
販売中!

**BGM
音声**

音楽を流しながらでも話せる。



JL-A300DB



JL-A300DU



JL-A300DU

Bluetoothでお手持ちのスマホ、タブレットから。

2つの音声モード

1.スピーチに

マイクで話すと自動的に
BGMが小さくなります。

2.結婚式二次会に

マイクで話しても音楽は
小さくなりません。

重さ
3.8kg

持ち運び
楽々!

JL-A300シリーズは
移動しながらでもOKの
肩掛けタイプ!



**バッテリー
充電式**

電源のとれない
会場でもOK!

8時間の充電で約4~6時間
使用可能。



バッテリー



AC電源



**ワイヤレス
2波内蔵**

買ってすぐに使えます!
ワイヤレス2波内蔵で
2人で話せます

※マイク2本セットもございます。



話さない時は、
マイクのミュート
ボタンを押すだけで
音声を拾いません。



【販売元】 Okayo Japan 株式会社

【販売店】

- 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムスタワー501号
TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087
 - 福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689
 - 本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080
 - 台湾オフィス 104 台北市中山区南京東路2段101号10F
TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199
- ホームページアドレス okayo-japan.com Eメールアドレス info@okayo-japan.com

移動の多い案内には、 キャリングスピーカーセット。



キャリングスピーカー + ハンド型マイク

工場内での案内、見学ツアー、 観光案内に大活躍！



キャリングスピーカー + ハンド型マイク

会議などでの質疑応答に。 有線マイク1本を追加すると、合計3本のマイクが使用可能。



JL-A300DU-M2
JL-A300DB-M2

ハンド型マイク2本付モデル

ハンド型マイク2本

※有線マイクは別売です。

各種アクセサリもございます。



JL-A300DU/A300DB
専用キャリーバッグ
OJCB-550



スピーカースタンド
ST-S45



ハンド型ワイヤレス
マイク
EJ-501TM



ワイヤレスマイク用
充電器
HDC-502



ペンダント型
ワイヤレスマイク
EJ-5T



ヘッドセット型
マイク
OJHM-606JT

製品比較表

	ポータブルスピーカー JL-A300DU	ポータブルスピーカー JL-A300DB	ポータブルスピーカー JL-A500DU	ポータブルスピーカー JL-A500D2
出力	40W(定格) / 60W(最大)	40W(定格) / 60W(最大)	40W(定格) / 60W(最大)	40W(定格) / 60W(最大)
スピーカー	5インチフルレンジ	5インチネオジウムドライバー、1インチツイーター	5インチネオジウムドライバー、1インチツイーター	5インチネオジウムドライバー、1インチツイーター
音声出力	Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)
音声入力	マイク端子Φ6.3 MIC 端子、Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	マイク端子(6.3φとキャノンプラグコンボ端子)、Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	マイク端子(6.3φとキャノンプラグコンボ端子)、Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)	マイク端子(6.3φとキャノンプラグコンボ端子)、Φ3.5 AUX 端子(ステレオミックス)
ボリューム制御	マスター、トーン、マイク、AUX	マスター、トーン、マイク、AUX	マスター、トーン、マイク、AUX	マスター、トーン、マイク、AUX
電源	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A
バッテリー	12V 2.9Ah 充電式鉛蓄電池	リチウムイオン充電式電池	リチウムイオン充電式電池	リチウムイオン充電式電池
充電時間	約8時間(バッテリー)	約8時間(バッテリー)	約8時間(バッテリー)	約8時間(バッテリー)
使用時間	約4~6時間(バッテリー)	約5~7時間(バッテリー)	約5~7時間(バッテリー)	約5~7時間(バッテリー)
充電表示	FULL、80%、50%、20%の4段階	FULL、80%、50%、20%の4段階	FULL、80%、50%、20%の4段階	FULL、80%、50%、20%の4段階
周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz	806.125MHz ~ 809.750MHz	806.125MHz ~ 809.750MHz	806.125MHz ~ 809.750MHz
チャンネル数	30チャンネル	30チャンネル	30チャンネル	30チャンネル
液晶表示	チャンネル、電波強度	チャンネル、電波強度	チャンネル、電波強度	チャンネル、電波強度
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃
周波数応答	70 Hz ~ 17 kHz	70 Hz ~ 17 kHz	70 Hz ~ 17 kHz	70 Hz ~ 17 kHz
使用距離	約20 ~ 70メートル※使用するマイクにより異なります。	約20 ~ 70メートル※使用するマイクにより異なります。	約20 ~ 70メートル※使用するマイクにより異なります。	約20 ~ 70メートル※使用するマイクにより異なります。
寸法	317.5 x 153.5 x 245.9 mm(奥行 x 幅 x 高さ)	202.5 x 170 x 341.2 mm	202.5 x 170 x 341.2 mm	202.5 x 170 x 341.2 mm
質量	3.8kg(バッテリーを含む)	約3.5kg(バッテリーを含む)	約3.5kg(バッテリーを含む)	約3.5kg(バッテリーを含む)
内蔵ワイヤレス	2波	2波	2波	4波
使用可能マイク本数	ワイヤレス2本、有線1本	ワイヤレス2本、有線1本	ワイヤレス2本、有線1本	ワイヤレス4本、有線1本
オーディオ再生	USBメモリ / SDカード対応	Bluetooth 対応	USBメモリ / SDカード / Bluetooth 対応	Bluetooth 対応
対応音声フォーマット	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)	—	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)	—
リモコン距離	3m未満	—	3m未満	—
対応SDカード	SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く	—	SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く	—
対応USBメモリ	USBメモリ(容量32GBまで)	—	USBメモリ(容量32GBまで)	—

	JL-A300シリーズ/JL-A500用 ハンド型ワイヤレスマイクロホンEJ-501TM	JL-A300シリーズ/JL-A500用 ペンダント型ワイヤレスマイクロホンEJ-5T
マイクユニット	コンデンサ式	コンデンサ式
アンテナ	内蔵	内蔵
ボリューム制御	トーク/ミュートボタン、音量設定ダイヤル	トーク/ミュートボタン、音量設定ボタン
電池	単3形 1.2V(ニッケル水素)充電式電池2本(1900mAh推奨)、 または単3形 1.5V乾電池2本	リチウムイオン電池内蔵 1200mAh
連続使用時間	充電式電池 17 ~ 18時間 / アルカリ乾電池 15 ~ 20時間	約12時間
寸法	直径35x長さ198(mm)	奥行35x幅52x高さ88(mm)
質量	140g(電池を含む)	80g(電池を含む)
使用距離	約30 ~ 60メートル ※使用状況により異なります。	約20 ~ 40メートル ※使用状況により異なります。

※仕様は変更になる場合がございます